

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO (PRODUCTORES EXTERNOS)**
**HISTORIA**

<i>Versión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cambios</i>
1	01/10/2013	Cambio de formato

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**

<i>Nombre del productor externo</i>	SAPEC
<i>Nombre genérico</i>	Suspension Calcio
<i>Principal marca</i>	MAXFLOW Ca
<i>Codigo de Producto</i>	6023
<i>Caducidad (Meses)</i>	24
<i>Composición</i>	Suspensión de Calcio
<i>Aspecto</i>	Suspensión
<i>Color</i>	Blanco apagado
<i>Observaciones</i>	

**MEDIDAS R & D (Sólo como referencia)**

Parámetro	Unid.	Valor Típico	Desviación admitida		Método
			Máxima	Mínima	
Densidad (25°C )	g/cc	1,60	1,72	1,52	EN 7837:2001
pH (1 % disolución acuosa)	N/A	9,8	10,3	9,3	Orden 1-12-1981, 6
CE (1 % disolución acuosa)	mS/cm	0,66			UNE-EN 13038
Materia Seca	%	61,77			Orden 17-09-1981, 2
Viscosidad	cp	290,50			
Calcio soluble en agua (CaO) / (Ca)	% p/p	33,60   24,01		32,70   23,37	AOAC 965.09

**MEDIDO EN PRODUCTO (MEDIDO POR TRADECORP)**

Parámetro	Unid.	Valor Típico	Desviación admitida		Método
			Máxima	Mínima	
Densidad (25°C )	g/cc	1,60	1,72	1,52	EN 7837:2001
pH (1 % disolución acuosa)	N/A	9,8	10,3	9,3	Orden 1-12-1981, 6
Calcio soluble en agua (CaO) / (Ca)	% p/p	33,60   24,01		32,70   23,37	AOAC 965.09

**MEDIDO EN PRODUCTO (MEDIDO POR PRODUCTOR EXTERNO)**

Parámetro	Unid.	Valor Típico	Desviación admitida		Método
			Máxima	Mínima	

**VALORES GARANTIZADOS**

Parámetro	Unid.	Valor Típico		Desviación admitida		Método		
				Máxima	Mínima			
Calcio soluble en agua (CaO) / (Ca)	% p/p	33,60	24,01			32,70	23,37	AOAC 965.09

**Firma de aprobación del productor externo**

Nombre del productor externo

Dirección del productor externo

Departamento/Persona de contacto

Productor externo telefono/mail

SAPEC

Avenida Rio Tejo. Herdade das

Praias. 2910-440 Setúbal.

Portugal

Paula Pereira

351265710128

ppereira@agro.sapec.pt

\_\_\_\_\_  
Fecha\_\_\_\_\_  
Firma